



کنترلر صنعتی

ASA I-200-B INDICATOR



I SERIES { I-200
I-200B
I-200T

DI-300 / DI-300B / DI-300U
SI-400 / SI-400U / SI-400H

کنترلرهای ASA سری I از جمله کنترلرهای قابل برنامه ریزی است که در کاربرد های متفاوت و محیط های کاملاً صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز با توجه به طراحی مدولار خود دامنه عملکردی بسیار بالایی دارد. نمایشگرهای سری I دارای خانواده ای از مدل های مختلف است که با توجه به کاربرد مورد نیاز انتخاب می گردد.

Capabilities:

- Weighing hoppers
- Coil weighing static
- Floor scale
- Static weighing system
- Weighing tank



1. Power (24DC)
2. Battery Drive (24V_3A)
3. Temp Sensor (PT-100)
4. PLC output (4-20mA / ~10V)
5. Load Cell
6. Relay out put
7. Digital Input Isolation (zero_ active_Run)
8. RS_485 serial (Mod bus (RTU_ASCII)
9. RS_232 serial (Profibus_DP)
10. Rs_232 serial (Mod bus_Profi bus)
11. LAN (profinet)
12. Bluetooth conection RS232
13. Wi-Fi module

SPECIFICATION

Power supply	9 to 30 V DC
Display	7segment (6 Digit Number)
Input / Output port	
Loadcell input (8 pcs 350 ohm)	x1
(Excitation loadcell voltage 8-12v)	
Analog loadcell connection	
Digital input isolation (12-24V , 50 mA)	x4
Analog output Relay (12-24v DC/230v AC – 25 A)	x2
Analog output 4-20 mA / 0-10 V (PLC network)	x1
RS 232 (Serial conection)	x2
RS 485_ RS422 (Modbus RTU – ASCII)	x1

